TOTAL Polyethylene HDPE 56020 S

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE 56020 S عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) ذو وزن جزيئي عالي جدًا (VHMW) مع مقاومة عالية للصدمات ومقاومة كيميائية جيدة وتوازن مُحسَّن بين مقاومة تشقق الإجهاد البيئي (ESCR) والصلابة. لقد تم تصميمه خصيصًا لتصنيع المواد المقولبة بالنفخ والمميزة بعلامة الأمم المتحدة (براميل ذات رأس محكم وبراميل ذات غطاء مفتوح وعبوات) المخصصة لنقل البضائع الخطرة. HDPE 56020 S عبارة عن درجة مسحوق وتحتوي على مضادات الأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	وزن جزيئي فائق الارتفاع مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي مضاد للأكسدة مقاومة كيميائية جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ برميل حاوية برميل زيت	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة صدمة شاربي المحززة	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 179

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.