TOTAL Polyethylene HDPE MS 201 BN

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

HDPE MS 201 BN عبارة عن بولي إيثيلين طبيعي عالي الكثافة بتصميم عالي الوزن الجزيئي ومناسب بشكل خاص لقوالب النفخ لخزانات الوقود البلاستيكية والأجزاء الفنية للسيارات. الخصائص الرئيسية لـ HDPE MS 201 BN هي: ESCR ممتاز ومقاومة فائقة لتقادم الوقود ومقاومة ممتازة للصدمات ومعالجة سهلة وملاءمة لجميع معالجات الحاجز الشائعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي وزن جزيئي عالي مقاومة الصدمات، جيدة قابلية تشغيل جيدة مقاومة الوقود	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات قولبة النفخ تطبيق في مجال السيارات خزان مياه	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 178

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.