TOTAL Polyethylene MDPE 3802 YCF

المصنع	TOTAL Refining & Chemicals	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

MDPE 3802 YCF هو مركب أصفر عالي الأداء يعتمد على الهكسين، مع تصنيف MRS 8 MPa - PE 80، ومخصص بشكل أساسي لتطبيقات أنابيب الغاز. الخصائص الرئيسية لـ MDPE 3802 YCF هي مقاومة فائقة للنمو البطيء للتشقق مما يضمن تشغيل الشبكة الآمن وطويل الأجل توازن مثالي بين المرونة والقوة الميكانيكية التي تسمح بسهولة لف الأنابيب والتعامل معها وتركيبها تركيبة محسنة من المواد المضافة والأصباغ المشتتة بدقة توفر ثباتًا ممتازًا طويل الأجل في الخدمة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مونومر هيكسين مشترك	-	-
الاستخدامات	Piping system ملحقات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
المظهر	أصفر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	جسيم	-	
طريقة المعالجة	Pipeline extrusion molding	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	°C	-	-
درجة حرارة المصهور	°C	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.