Trexprene® A70BWEB-HF

المصنع	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

وصف المنتج: TREXPRENE ® A70BWEB-HF هو مادة فولاذية حرارية قابلة للتجوية ومثبتة بالحرارة تحتوي على جزيئات EPDM منتشرة في مصفوفة PP مستمرة. تم تصميم هذا المركب الأسود عالي التدفق للالتصاق بمطاط EPDM المفلكن وهو مخصص لتطبيقات القولبة بالحقن حيث تكون هناك حاجة إلى مسافات تدفق أطول ومظهر سطح جيد. تشمل التطبيقات النموذجية قوالب زوايا مانع التسربات وأغطية الأطراف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	تشطيب سطح جيد مقاومة جيدة للعوامل الجوية مثبت حرارياً تدفق عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مانع تسرب العوامل الجوية	-	-
المظهر	أسود	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.70 MPa 5.00 MPa	391.6 psi 725.19 psi	ISO 37 ISO 37
استطالة الشد	560 %	-	ISO 37
قوة التمزق	22 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		- - -	- ASTM D395B ISO 815
	60 % 60 %		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.