Trademark PE HDP0449

المصنع	Trademark Plastics Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trademark PE HDP0449 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. يمكن معالجته عن طريق بثق الأنابيب أو بثق المقاطع وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Trademark PE HDP0449 التطبيقات الكهربائية/الإلكترونية والسباكة/الأنابيب/مياه الشرب والصفائح. تشمل الخصائص: قابلية معالجة جيدة متانة جيدة صلابة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة متانة جيدة صلابة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	قناة أنبوب مموج مظاهر ورقة	- - - -	- - - -
طريقة المعالجة	Pipe Extrusion بثق المظهر	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.949 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B
صلابة الديورومتر	63	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	1110 MPa	160992.18 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.