EVATHENE® UE647-04

المصنع	USI Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATHENE UE647-04 عبارة عن بوليمر مشترك من أسيتات فينيل الإيثيلين (EVA) عالي التدفق وعالي المحتوى من VA مع العديد من الخصائص الممتازة، مثل المرونة والمرونة المميزة، والاستقرار الحراري، ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة المنخفضة، والتوافق الجيد وعدم السمية، وما إلى ذلك. يتميز باستقرار حراري ممتاز ومرونة وتوافق جيد مع راتنجات التثبيت وشمع البترول. الخصائص المذكورة تجعل EVATHENE UE647-04 هو الأكثر شيوعًا في EVA لصنع الذوبان الساخن. تلتصق المادة الذائبة الساخنة المصنوعة من EVATHENE UE647-04 بمواد أخرى تتمتع بقوة لاصقة جيدة وطلاء سهل وغير مذيب مناسب لطلب حماية البيئة والمادة الذائبة الساخنة مناسبة للتعبئة وتجميع المنتجات الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة درجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مرونة عالية	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات حراري، جيد	-	-
	غير سامة	-	
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
	تطبيق الطلاء	-	-
	لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة ذوبان ساخن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	800 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	65.0 C°	149.0 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.