EVATHENE® UE654-04

المصنع	USI Corporation	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATHENE UE654-04 عبارة عن بوليمر مشترك من أسيتات الإيثيلين والفينيل (EVA) يتميز بخصائص فائقة، بما في ذلك: المرونة والمرونة، والالتصاق الممتاز، ومقاومة جيدة لدرجات الحرارة المنخفضة، والتوافق الجيد، وقابلية ذوبان أكبر في المذيبات العضوية من راتنجات Evathene الأخرى. التطبيقات: المواد اللاصقة الذائبة بالحرارة مركبات الأسلاك والكابلات التركيب العام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة درجة الحرارة المنخفضة مرونة عالية بوليمر مشترك مرونة جيدة التصاق جيد	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مركب لاصق	- - -	- - -
طريقة المعالجة	مادة لاصقة متفاعلة بالحرارة ذوبان ساخن مركب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	30 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوى خلات الفينيل	32.0 %wt	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	70.0 MPa	10152.66 psi	ASTM D638
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	68.0 C°	154.4 F°	ASTM D3418

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.