Europrene Latice® 2620

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 2620 عبارة عن تشتت مائي أنيوني لبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين المشترك مع محتوى صلب منخفض يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة المستحلب باستخدام صابون حمض الصنوبري كمستحلب. يحتوي على مضاد للأكسدة غير ملطخ. الميزات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 2620 للسلع التقنية المقاومة للمذيبات. التطبيقات الرئيسية تم تصميم Europrene Latice 2620 خصيصًا لاستخدامه في عملية إضافة الخافق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة المذيبات مضاد للأكسدة	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	38.0 %	-	ASTM D5775
الرقم الهيدروجيني (pH)	10.5	-	ASTM D1417
محتوى المواد الصلبة	35.0 %wt	-	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	30 mPa·s	30.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.