Extir® A 3000 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir A 3000 AE عبارة عن بوليسترين قابل للتمدد مثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يستخدم Extir A 3000 AE لإنتاج قوالب مصبوبة ذات مقطع أكبر من 8 مم وكتل ذات كثافة متوسطة إلى عالية. يستخدم Extir A 3000 AE بشكل أساسي في تطبيقات البناء والتعبئة الصناعية حيث، لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة، يلزم استخدام مادة مثبطة للهب. التطبيقات النموذجية هي: التعبئة الصناعية (مثل حماية أنبوب أشعة الكاثود) كتل ذات كثافة متوسطة / عالية للعزل الحراري تزيين النوافذ، خلفيات المسرح ألواح مصبوبة للتدفئة تحت الأرض مكونات بناء مصبوبة أو مقطوعة بالكتل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد مثبط للهب	- -	- -
الاستخدامات	مواد البناء تطبيقات البناء تطبيقات صناعية عزل	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف لوحات مُدعَّمة	- -	
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0160-0.0300 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		- - -	- - -
	0.02 g/cm³ 0.59-0.63 g/cm³		
حجم الجسيمات	600-1000 µm	23.62 - 39.37 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.