Extir® A 5000 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir A 5000 AE هو بوليسترين قابل للتمدد ومثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط إلى كبير، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يعتبر Extir A 5000 AE مناسبًا لإنتاج كتل منخفضة إلى متوسطة الكثافة لقطاع العزل الحراري. يستخدم Extir A 5000 AE بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث يكون استخدام مادة مثبطة للهب مطلوبًا لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة.
التطبيقات النموذجية هي: كتل، خاصة للعزل الحراري الخارجي كتل مرنة منخفضة الكثافة لامتصاص صوت الصدم (Trittschall) قوالب فراغية، قوالب أحواض وقنوات تصريف مقطوعة من كتل كتل أو ألواح لأساسات الطرق والإنشاءات المدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد مثبط للهب	- -	- -
الاستخدامات	حاجز صوتي مواد البناء تطبيقات البناء عزل	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0110-0.0200 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	0.900-1.60 mm	0.06299 - 0.03543 in	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.