Extir® A 7000 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir A 7000 AE هو بوليسترين قابل للتمدد ومثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات كبير، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يعتبر Extir A 7000 AE مناسبًا لإنتاج كتل منخفضة الكثافة لقطاع العزل الحراري. يستخدم Extir A 7000 AE بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث يكون استخدام مادة مثبطة للهب مطلوبًا لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة. التطبيقات النموذجية هي: كتل منخفضة الكثافة، خاصة للعزل الحراري الخارجي كتل مرنة منخفضة الكثافة لامتصاص صوت الصدم (Trittschall) كتل أو ألواح لأساسات الطرق والإنشاءات المدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد مثبط للهب كثافة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	حاجز صوتي مواد البناء تطبيقات البناء عزل	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0110-0.0200 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	1.40-2.20 mm	0.05512 - 0.08661 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.