Extir® B 5000 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir B 5000 AE هو بوليسترين قابل للتمدد ومثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط إلى كبير، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يستخدم Extir B 5000 AE لإنتاج كتل متوسطة الكثافة لقطاع العزل الحراري. يتميز هذا النوع بدورات قولبة سريعة، واندماج جيد، واحتياجات طاقة منخفضة. يُظهر اللوح المقطوع قوة ميكانيكية عالية وتشطيبًا جيدًا للسطح. يستخدم Extir B AE 5000 بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث يكون استخدام مادة مثبطة للهب مطلوبًا لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة. التطبيقات النموذجية هي: كتل، خاصة للعزل الحراري الخارجي كتل مرنة متوسطة / عالية الكثافة لامتصاص صوت الصدم (Trittschall) قوالب فراغية، قوالب أحواض وقنوات تصريف مقطوعة من كتل كتل أو ألواح لأساسات الطرق والإنشاءات المدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2	-	-
	مثبط للهب	-	-
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مثبط للهب	-	-
	قوة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	عازل حراريًا	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	حاجز صوتي مواد البناء تطبيقات البناء	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0160-0.0300 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	 0.02 g/cm³ 0.59-0.63 g/cm³	- - -	- - -
حجم الجسيمات	0.900-1.60 mm	0.06299 - 0.03543 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.