Extir® CM Galileo Europa 5 Gold

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir CM هو النطاق الجديد من المنتجات القابلة للتوسع المنتجة باستخدام تقنية الكتلة المستمرة. جميع المنتجات لديها تشتت أبعاد منخفض جدًا ومحتوى مخفض من عامل النفخ. لا يحتوي Extir CM على CFC أو HCFC. يحتوي Extir CM Galileo Europa 5 Gold على مادة مضافة أثيرمان تقلل من نقل الحرارة والأشياء المنتجة بها، ذات لون رمادي، تتمتع بأفضل خصائص العزل الحراري. تركيبتها الخاصة تسمح باستخدام ألواح أرق للحصول على نفس المقاومة الحرارية. التطبيقات: يحقق Extir CM Galileo Europa 5 Gold أقصى أداء للعزل الحراري. لذلك يُوصى به لجميع التطبيقات التي يكون فيها السماكة عاملًا محددًا ومقاومة الحريق ليست إلزامية: عزل الجدران الفجوة الألواح الحرارية الصوتية المدمجة مع الجبس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ مثبت حراري	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد تشطيب سطح جيد انكماش منخفض عازل حراريًا	- - - -	- - - -
الاستخدامات	عزل لوحات مُدعَّمة	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³ 0.0120-0.0250	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	g/cm³ 0.01	-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
	g/cm³ 0.59-0.63	-	-
حجم الجسيمات	mm 0.900-1.60	in 0.06299 - 0.03543	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.