Extir® CM Giotto 5 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir CM هو النطاق الجديد من المنتجات القابلة للتمدد المنتجة بتقنية الكتلة المستمرة الجديدة. تتميز جميع المنتجات بتشتت أبعاد منخفض جدًا ومحتوى منخفض من عامل النفخ. لا يحتوي Extir CM على مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC) أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC). Extir CM Giotto 5 AE هو منتج أبيض ذو موصلية حرارية محسنة. يتمتع Extir CM Giotto 5 AE بمعامل عزل حراري محسّن. يستخدم بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث، لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة، يتطلب استخدام مادة مقاومة للهب. التطبيقات النموذجية هي: كتل للعزل للأغراض العامة ألواح العزل الحراري الخارجية ذات اللامدا المحسنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد مثبط للهب موصل حراريًا عازل حراريًا	- - - -	- - - -
الاستخدامات	عزل ورقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	0.0110-0.0200 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	0.900-1.60 mm	0.06299 - 0.03543 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.