Extir® CM Giotto 5

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir CM هو النطاق الجديد من المنتجات القابلة للتمدد المنتجة بتقنية الكتلة المستمرة الجديدة. تتميز جميع المنتجات بتشتت أبعاد منخفض جدًا ومحتوى منخفض من عامل النفخ. لا يحتوي Extir CM على مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC) أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC). Extir CM Giotto 5 هو منتج أبيض ذو موصلية حرارية محسنة. يتمتع Extir CM Giotto 5 بمعامل عزل حراري محسّن. تُظهر الكتل قوة ضغط جيدة واندماجًا مع تشطيب سطح ممتاز بعد القطع. التطبيقات النموذجية هي: كتل منخفضة الكثافة للعزل الحراري، ألواح مركبة من البوليسترين الموسع/الجبس لعزل الجدران الداخلية، ألواح أرضيات منخفضة الكثافة، تغليف مقطوع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ	-	-
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	قوة ضغط جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	موصل حراريًا	-	-
	عازل حراريًا	-	-
الاستخدامات	مواد البناء	-	-
	تطبيقات البناء	-	-
	عزل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	التعبئة والتغليف	-	
	ورقة	-	
المظهر	أبيض	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0120-0.0250 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	0.900-1.60 mm	0.06299 - 0.03543 in	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.