Extir® LN 7000

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ينتمي Extir LN 7000 إلى عائلة منتجات قابلة للتمدد جديدة، سلسلة Leonardo، مع ميزات معالجة محسنة: قابلية توسع عالية، وإنتاجية قولبة عالية، ومنطقة معالجة واسعة، واندماج وقوة ميكانيكية مثالية، وتشطيب ممتاز للعناصر. يحسن Extir LN 7000 الميزات الرئيسية لـ A 7000 التقليدي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض استهلاك البخار. يمكن استخدام Extir LN 7000 لإنتاج كتل ذات كثافة منخفضة ومنخفضة جدًا. Extir LN 7000 هو منتج متعدد الاستخدامات يتميز بعزل حراري جيد وقابلية للتوسع للاستخدام في صناعة البناء والتشييد. التطبيقات النموذجية هي: كتلة منخفضة الكثافة للعزل الحراري قوالب فراغية، قوالب أحواض وقنوات تصريف مقطوعة من كتل ألواح وبروفيلات للبناء، ليتم ربطها بألواح الجبس كتل أو ألواح لأساسات الطرق والإنشاءات المدنية كتل لعناصر التخفيف في البناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	قوة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	عازل حراريًا	-	-
الاستخدامات	مواد البناء	-	-
	تطبيقات البناء	-	-
	مظاهر	-	-
	ورقة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	EU 90/128/EEC	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³ 0.0100-0.0150	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	g/cm³ 0.01	-	-
	g/cm³ 0.59-0.63	-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
حجم الجسيمات	mm 1.40-2.20	in 0.08661 - 0.05512	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.