Europrene® BR HV80

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® BR HV80 هو بوليمر بوتادين عالي الفينيل متبلمر بالمحلول يتم إنتاجه بعملية مستمرة باستخدام محفز ألكيل الليثيوم في منشأة الإنتاج في جرانجماوث في اسكتلندا، المملكة المتحدة. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية يُظهر Europrene® BR HV80 مرونة ارتداد عالية في نطاق واسع من درجات الحرارة. يُظهر توازنًا فريدًا بين مقاومة التدحرج المنخفضة والتماسك العالي على الأسطح الرطبة. التطبيقات الرئيسية مركبات مداس الإطارات الشتوية مع تحسين التماسك على الأسطح الرطبة/الجليدية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مرن	- -	- -
الاستخدامات	إصلاح الإطارات	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 70	-	ASTM D1646
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
محتوى الفينيل	%wt 77.0	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 31.0-	F° 23.8-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.