Europrene Latice® 084

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 084 عبارة عن تشتت مائي أنيوني لبوليمر ستايرين-بوتادين المشترك مع محتوى صلب منخفض يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة المستحلب باستخدام صابون الأحماض الدهنية كمستحلب. لا يحتوي على أي مضادات الأكسدة. الميزات الرئيسية يمكن مزج Europrene Latice 084 مع VPL واللاتكس الطبيعي. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 084 بشكل أساسي لتشريب الأقمشة وغمس أسلاك الإطارات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	خلط تطبيقات التشريب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	24.0 %	-	ASTM D5775

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	11.3	-	ASTM D1417
محتوى المواد الصلبة	41.0 %wt	-	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	mPa·s	-	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.