Europrene Latice® 1150

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 1150 عبارة عن تشتت مائي لبوليمر ستايرين-بوتادين المشترك المكربن يتم الحصول عليه باستخدام مستحلبات أنيونية صناعية. الميزات الرئيسية تم تصميم Europrene Latice 1150 خصيصًا للحصول على قابلية تشغيل جيدة للغاية. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 1150 لطلاء الورق المقوى وورق الأوفست وويب أوفست.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء تغليفات ورقية	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0	-	ASTM D1417

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	50.0 %wt	-	ASTM D1417
التوتر السطحي	40 mN/m	40.0 dyne/cm	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.