Europrene Latice® 2430

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 2430 عبارة عن تشتت مائي أنيوني لبوليمر ستايرين-بوتادين المشترك مع محتوى صلب عالي يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة المستحلب باستخدام صابون الأحماض الدهنية كمستحلب. لا يحتوي على أي مضادات الأكسدة. الميزات الرئيسية يُظهر Europrene Latice 5577، بعد الفلكنة، خصائص ميكانيكية جيدة. يمكن استخدامه ممزوجًا باللاتكس الطبيعي. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 2430 في الرغاوى المقولبة عالية الصلابة. يمكن استخدامه في رغاوى السجاد الهلامية وغير الهلامية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للرغوة صلابة عالية	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط رغوة	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	35.0 %	-	ASTM D5775
الرقم الهيدروجيني (pH)	10.5	-	ASTM D1417
محتوى المواد الصلبة	68.0 %wt	-	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	1.10 Pa·s	-	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.