Europrene Latice® 5577

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 5577 عبارة عن تشتت أنيوني مائي من بوليمر ستايرين-بوتادين مع محتوى صلب عالي تم الحصول عليه عن طريق بلمرة المستحلب باستخدام صابون الأحماض الدهنية كمستحلب. لا يحتوي على أي مضادات للأكسدة. الميزات الرئيسية يُظهر Europrene Latice 5577 ، المفلكن ، خصائص ميكانيكية جيدة. يمكن استخدامه ممزوجًا باللاتكس الطبيعي. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 5577 للرغوات المقولبة ذات الصلابة المتوسطة ، ورغوات السجاد الهلامية وغير الهلامية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك قابل للرغوة صلابة جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	خلط رغوة	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	30.0 %	-	ASTM D5775
الرقم الهيدروجيني (pH)	10.5	-	ASTM D1417
محتوى المواد الصلبة	66.0 %wt	-	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	800 mPa·s	800.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.