Europrene Latice® 8435

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice 8435 عبارة عن تشتت مائي لبوليمر ستايرين-بوتادين المشترك المكربن يتم الحصول عليه باستخدام مستحلبات أنيونية صناعية. يحتوي على مضاد للأكسدة غير ملطخ. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice 8435 بشكل أساسي في تبطين السجاد ذو المعالجة الثابتة جدًا وتشريب اللباد بالإبرة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك	- -	- -
الاستخدامات	بطانة السجاد تطبيقات التشريب	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الستايرين المرتبط	69.0 %	-	ASTM D5775
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0	-	ASTM D1417
محتوى المواد الصلبة	50.0 %wt	-	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	600 mPa·s	600.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.