Europrene Latice® CC 136

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene Latice CC 136 عبارة عن تشتت مائي لكوبوليمر ستايرين-بوتادين مكربن معدل تم الحصول عليه باستخدام مستحلبات أنيونية اصطناعية. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice CC 136 لطلاء ورق وكرتون الأوفست.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء تغليفات ورقية	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.0	-	ASTM D1417

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	50.0 %wt	-	ASTM D1417
التوتر السطحي	38 mN/m	38.0 dyne/cm	ASTM D1417

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	300 mPa·s	300.0 cP	ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.