Europrene® SOL 1205

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL 1205 هو كوبوليمر كتلة جزئي من الستايرين-بوتادين المحلول، يتم بلمرته باستخدام محفز ألكيل الليثيوم في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. تتم إضافة مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية يُظهر Europrene® SOL 1205 توزيعًا ضيقًا للوزن الجزيئي ومحتوى منخفض جدًا من المواد غير القابلة للذوبان مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لتطبيقات المواد اللاصقة. البالات قابلة للتفتت ويسهل تكسيرها وتفريقها.
التطبيقات الرئيسية المواد الملدنة والمبثوقة، والكابلات، والألواح، والأرضيات، وبطانة السجاد، والمواد اللاصقة، وتعديل البيتومين، و HIPS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	بطانة السجاد	-	-
	الأرضيات	-	-
	ورقة	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 53	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 25.0	-	ASTM D5775
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
ستايرين الكتلة (Block Styrene)	%wt 18.0	-	Internal Method
لزوجة المحلول	mPa·s 10	cP 10.0	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.