Flexovin™ 900-9420

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	6.3% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Flexovin™ 900-9420 عبارة عن مادة من كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 6.3٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Flexovin™ 900-9420: عامل نفخ. التطبيق النموذجي لـ Flexovin™ 900-9420: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 6.3% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	1.5: عامل نفخ (5000 جزء في المليون)	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.848 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.8 MPa	3887.02 psi	ASTM D638
قوة التمزق	81.5 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	GM 9503P

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الرطوبة	لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها	-	GM 9329P
الفقد المتطاير	1.2 %	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.