Vi-Chem PVC VDM93-15E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC VDM93-15E هي مادة بولي فينيل كلوريد. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.
التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC VDM93-15E: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.38 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
صلابة الديورومتر	42	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 17.6	psi 2552.67	ASTM D638, ISO 527-2/2
استطالة الشد	% 320	-	ASTM D638, ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 75.5 kN/m 76	- - -	- ASTM D1004 ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-6.0 %	-	ASTM D573, ISO 188

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الفطريات	لا يوجد هجوم فطري واضح	-	ASTM G21
الانحناء بالمغزل (-30°C)	لا يوجد تشقق	-	-
مقاومة البقع	لا يوجد تلطيخ أو تورم أو رفع للطلاء لا يوجد تلطيخ	- - -	- - ASTM D1712

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.