Vinnolit® C 100 V

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit C 100 V هو بوليمر متجانس تعليق عالي الوزن الجزيئي يجمع، إذا تم مزجه مع PVC لصنع المعجون، بين خصائص تقليل اللزوجة الجيدة لراتنجات الموسع Vinnolit C 65 V و Vinnolit C 66 W مع تأثير التثبيط الواضح. عند استخدامه أثناء المعالجة الحرارية، فإنه يعمل كعامل مضاد للالتصاق والتثبيط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.62 g/cm³	-	ISO 60
توزيع حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.