Vinnolit® E 67 ST

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 67 ST هو مستحلب متجانس الجزيئات دقيق جدًا لصنع المعجون، مما يعطي بلاستيسولات متوسطة اللزوجة مع فترة صلاحية جيدة. تتميز البلاستيسولات المصنوعة من Vinnolit E 67 ST بريولوجيا زائفة قليلاً. يُظهر Vinnolit E 67 ST خصائص رغوية ممتازة في الرغاوي المنفوخة كيميائيًا، خاصة لطباعة الشاشة والنقش الساخن لتصنيع أغطية الجدران.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.39 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	67.0	-	ISO 1628-2

الخواص الفيزيائية				
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	112.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.