Vinnolit® E 68 CF

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 68 CF هو مستحلب متجانس الجزيئات دقيق الجسيمات لصنع المعجون، والذي يتم تحويله بسهولة إلى بلاستيسولات منخفضة اللزوجة مع فترة صلاحية جيدة. تُظهر معاجين Vinnolit E 68 CF ذات المحتوى المتوسط من الملدنات تدفقًا نيوتونيًا تقريبًا على نطاق القص بأكمله. يُظهر Vinnolit E 68 CF خصائص رغوية متميزة ومستقلة بشكل ملحوظ عن المحفز عبر مجموعة واسعة من مستويات الملدنات لإنتاج منتجات شبه صلبة وكذلك مرنة. بصرف النظر عن الطلاءات المدمجة، فإن تطبيقه الرئيسي هو إنتاج رغاوي منفوخة كيميائيًا ذات بنية خلوية دقيقة بشكل خاص.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.35 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.