Vinnolit® E 69 VS

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 69 VS هو مستحلب متجانس الجزيئات دقيق جدًا لصنع المعجون مع محتوى مستحلب متوسط. تُظهر البلاستيسولات لزوجة أولية عالية جدًا، ونقطة خضوع عالية وسلوك تدفق زائف قوي مع محتويات ملدنة متوسطة. يُظهر Vinnolit E 69 VS خصائص رغوية ممتازة (رغاوي بيضاء وعالية وبنية خلوية مغلقة) في الرغاوي المنفوخة كيميائيًا خصيصًا لإنشاءات الجلود الاصطناعية. في التطبيقات المدمجة، تكون المادة مفيدة تمامًا لأحبار الطباعة ولتعديل علم الريولوجيا (مثل الطلاءات السفلية أو الطلاءات النسيجية).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	رغوة	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.