Vinnolit® E 80 TT

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit E 80 TT عبارة عن بوليمر متجانس لصنع المعجون من نوع المستحلب ذو حجم جسيمات دقيقة. إنه يعطي بلاستيسولات منخفضة اللزوجة مع ثبات ممتاز في اللزوجة. في التركيزات المتوسطة من الملدنات، تُظهر المعاجين علم انسياب نيوتوني تقريبًا عبر نطاق قص واسع. يوصى باستخدام Vinnolit E 80 TT لإنتاج طبقات علوية شفافة للأرضيات CV، بالإضافة إلى طبقات علوية صلبة إلى شبه صلبة مملوءة وغير مملوءة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	الأرضيات	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	80.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	169.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.