Vinnolit® EP 7555

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit EP 7555 هو بوليمر متجانس PVC من نوع المستحلب عالي الوزن الجزيئي مع محتوى مستحلب منخفض إلى متوسط. ينتج بلاستيسولات تظهر لزوجة منخفضة جدًا بمعدلات قص منخفضة وعالية مع خصائص تدفق نيوتونية بشكل أساسي مع مستويات منخفضة من الملدنات (40-60 جزء لكل وزن). يمكن استخدام هذه الدرجة في الخلطات لتقليل اللزوجة المنخفضة للقص وتقليل التمدد بشكل عام. إنه يعطي ثباتًا حراريًا جيدًا مع مجموعة واسعة من أنواع المثبتات وخاصة أنواع القصدير العضوي. يوصى باستخدام الخلاطات عالية السرعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية				
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.40 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	75.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	145.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.