Vinnolit® EXT

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit EXT هو جيل جديد من راتنج موسع متجانس. باستخدام تقنية بلمرة التعليق الجديدة، تتمتع حبيبات البوليمر بسطح مستوٍ للغاية وتوزيع ضيق لحجم الجسيمات. بسبب هذه الخاصية، تمتص الحبيبات كمية أقل من الملدن بكثير من الراتنج الموسع القياسي. لذلك، يقلل Vinnolit EXT من لزوجة البلاستيسول أكثر بكثير من الموسع المعتاد. اعتمادًا على الوصفة، يقلل Vinnolit EXT من لزوجة المعجون بنسبة تصل إلى 30٪. علاوة على ذلك، يقلل Vinnolit EXT من التمدد ويزيد أيضًا من العمر الافتراضي للبلاستيسول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.70 g/cm³	-	ISO 60

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قيمة K	66.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	109.0 ml/g	-	ISO 1628
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.