Vinnolit® K 725 F

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit K 725 F عبارة عن مسحوق يتدفق بحرية يتم إنتاجه عن طريق بلمرة التطعيم لكلوريد الفينيل على بولي أكريلات (ACR). يحتوي المنتج على ما يقرب من 50% ACR. Vinnolit K 725 F هو عامل تعديل يزيد من قوة تأثير أفلام وألواح ومقاطع PVC. تُظهر المواد المصنعة باستخدام Vinnolit K 725 F تبييضًا منخفضًا جدًا للإجهاد وهي مناسبة للتطبيقات الخارجية. يمكن تخزين Vinnolit K 725 F في الصوامع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم لتبييض الإجهاد	-	-
الاستخدامات	تطبيقات خارجية Plastics Modification	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.50 g/cm³	-	ISO 60
محتوى ACR	50 %	-	-
توزيع حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.