Vinnolit® MP 6852

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit MP 6852 عبارة عن بوليمر متجانس PVC ذو حجم جسيمات دقيقة ووزن جزيئي منخفض/متوسط مع محتوى مستحلب منخفض/متوسط. ينتج مواد بلاستيكية تُظهر لزوجة منخفضة عند معدلات القص المنخفضة والعالية مع خصائص تدفق نيوتونية بشكل أساسي مع مستويات منخفضة من الملدنات (40-60 جزء لكل مائة جزء من الراتنج). تم تطوير Vinnolit MP 6852 للطلاءات المنتشرة ذات المستوى المنخفض من الملدنات/المواد المالئة العالية، وخاصة طبقات الرغوة المنفوخة كيميائيًا للأرضيات المصنوعة من الفينيل المبطنة وتغطية الجدران والجلد الصناعي، حيث يلزم وجود هيكل خلية دقيقة. يُظهر بشكل عام معدلات تبلور/اندماج ممتازة ويعطي ثباتًا حراريًا/ضوئيًا جيدًا مع مجموعة واسعة من المثبتات. يوصى باستخدام الخلاطات عالية السرعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هوموبوليمر وزن جزيئي متوسط	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.38 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.