Vinnolit® MP 8058

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit MP 8058 عبارة عن بوليمر متجانس PVC عالي الوزن الجزيئي مع محتوى مستحلب منخفض. ينتج مواد بلاستيكية تُظهر لزوجة منخفضة جدًا عند معدلات القص المنخفضة والعالية مع خصائص تدفق شبه لدائن قليلاً مع مستويات منخفضة من الملدنات (40-60 جزء لكل مائة جزء من الراتنج). لقد تم تطويره خصيصًا للطلاءات المنتشرة المدمجة ذات المحتوى المنخفض من الملدنات والقولبة التي تتطلب خصائص ميكانيكية محسنة. يعطي ثباتًا حراريًا/ضوئيًا جيدًا مع مجموعة واسعة من المثبتات وخاصة أنواع القصدير العضوي. يوصى باستخدام الخلاطات عالية السرعة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	وزن جزيئي عالي لزوجة منخفضة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.41 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	81.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	174.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	منخفض	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.