Vinnolit® P 3468

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 3468 عبارة عن بوليمر متجانس مستحلب لصنع المعجون ذو جزيئات دقيقة يعطي مواد بلاستيكية منخفضة اللزوجة. تُظهر المعاجين ذات المحتوى البلاستيكي المتوسط خصائص تدفق نيوتونية تقريبًا. Vinnolit P 3468 مناسب للرغوات المنفوخة كيميائيًا ذات المحتوى البلاستيكي المنخفض. مجالات التطبيق الرئيسية هي الرغوات الصلبة نسبيًا للأرضيات والجلد الصناعي، بالإضافة إلى مركبات الختم للإغلاق في التطبيقات غير الغذائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	هوموبوليمر Plasticized	- -	- -
الاستخدامات	الأرضيات رغوة أختام	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية				
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.34 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	68.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	116.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 1624
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.