Vinnolit® P 5078

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit P 5078 عبارة عن بوليمر متجانس مستحلب لصنع المعجون ذو جزيئات دقيقة يعطي مواد بلاستيكية متوسطة اللزوجة. تكون معاجين Vinnolit P 5078 ذات المحتوى البلاستيكي المتوسط نيوتونية تقريبًا على نطاق القص بأكمله. مجالات التطبيق الرئيسية لـ Vinnolit P5078 هي معاجين PVC للطلاءات المدمجة في إنتاج الأرضيات والجلد الصناعي وتغطية الجدران المصنوعة من الفينيل المدمجة والطلاءات التقنية للمشمعات وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	هوموبوليمر Plasticized	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء الأرضيات	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
طريقة المعالجة	Plastisol	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة الظاهرية	0.33 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	78.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	159.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى المستحلب	متوسط	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 1624
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.