Vinnolit® S 3157/11

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit S 3157/11 عبارة عن مسحوق حر التدفق يتم إنتاجه عن طريق البلمرة المعلقة لكلوريد الفينيل وأسيتات الفينيل. يحتوي المنتج على حوالي 11 بالمائة من أسيتات الفينيل. إنه راتينج متخصص لتصنيع الأغشية الصلبة عالية الجودة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.66 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	57.0	-	ISO 1628-2

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	80.0 ml/g	-	ISO 1628
محتوى خلات الفينيل	11.0 %wt	-	-
توزيع حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	%	-	-
	%	-	-
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.