Vinnolit® SA 1062/7

المصنع	Vinnolit GmbH & Co KG.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vinnolit 1062/7 عبارة عن راتينج تمديد كوبوليمر تم تطويره خصيصًا لصنع المعجون. في الخلطات مع راتنجات PVC لصنع المعجون، فإنه يجمع بين خصائص تقليل اللزوجة الجيدة لراتنجات تمديد معجون البوليمر المتجانس مع درجات حرارة التصلب المنخفضة النموذجية لبوليمرات أسيتات الفينيل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	خلط	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.68 g/cm³	-	ISO 60
قيمة K	61.0	-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	92.0 ml/g	-	ISO 1628

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى خلات الفينيل	7.0 %wt	-	-
توزيع حجم الجسيمات	%	-	ISO 4610
المواد المتطايرة	%	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.