VinyLoop® FP101

المصنع	Vinyloop Ferrara .S.p.A	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

التعريف: PVC مُجدد، مُنقى عن طريق الترسيب بالطرد المركزي، قادم من معالجة نفايات PVC البلاستيكية الشكل الفيزيائي: حبيبات دقيقة رمادية داكنة (متوسط حجم الجسيمات d50 حوالي 0.380 مم) الاستخدامات النموذجية: نقي أو في خليط مع مادة أولية لإنتاج الأغشية والخراطيم المرنة والبروفيلات والأرضيات ونعال الأحذية والأحذية وغيرها من المواد البلاستيكية. التحويل: البثق، الكشط، القولبة بالحقن. يحتوي المنتج عادةً على DEHP والرصاص (انظر صحيفة بيانات السلامة)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	Plasticized	-	-
الاستخدامات	الأرضيات أحذية خرطوم أغشية مظاهر	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	-	-

-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	رمادي داكن	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.40 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	0.60 g/cm³	-	ISO 60
صلابة شور	82	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	270 %	-	ISO 527-2

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.