

CENUSIL® R 170

Silicone	الفئة	Wacker Chemie AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقاطع مانعة للتسرب لHTV، البناء

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	تشوه دائم بالضغط منخفض	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	الخلط	
-	-	القولبة بالضغط	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالضغط	

أخرى

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف	اللون
DIN 51757	-	g/cm ³ 1.19	الكثافة
DIN 53505	-	69	صلابة شور

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53504	psi 1290.84	MPa 8.90	قوة الشد
DIN 53504	-	% 280	استطالة الشد عند الكسر
DIN ISO 815-B	-	% 12	مجموعة الضغط
ASTM D624B	-	kN/m 17.3	قوة التمزق
DIN 53512	-	% 54	مرونة الارتداد

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.