ELASTOSIL® N 189

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-1 حشيات من النوع الرطب، السيارات والنقل الأجهزة المنزلية، الأجهزة المنزلية مواقد الطهي، الأجهزة المنزلية الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الربط والختم، الهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	أسود	-	-
الكثافة		-	-
	1.07 g/cm³	-	ISO 2811
	1.08 g/cm³	-	ISO 2781
وقت تشكيل القشرة	10.0-15.0 min	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
صلابة شور	32	-	ISO 868
قوة الشد	2.00 MPa	290.08 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	300 %	-	ISO 37
المقاومة الحجمية	1.0E+2 ohms·cm	-	DIN IEC 93

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.