ELASTOSIL® P 7630 A/B

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 الأطراف الاصطناعية الثديية الخارجية، المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً	-	-
	خالي من BPA	-	-
	قابل للتنفس	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية تعقيم جيدة	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	نفاذية عالية للغاز	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
	غير سامة	-	
	Steam Resistant	-	
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	Pharmaceuticals	-	-
	أطراف صناعية	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
وقت التجلط	min 3.0	-	DIN 16945
عمر الوعاء (Pot Life)	min 30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.