ELASTOSIL® R 402/75

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقذوفات HTV، فنية، أجزاء مقذوفة لمعالجة البلاستيك والمطاط؛ ملامسة مياه الصنبور والمياه العادمة، مقذوفات معالجة البلاستيك والمطاط، ملامسة الأغذية، كابل معالجة البلاستيك والمطاط، للأغراض العامة، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
الاستخدامات	الخلط	-	-
	تطبيقات مياه الشرب	-	-
	مظاهر	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-
	بثق المظهر	-	-
	بثق الأسلاك والكابلات	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	74	-	DIN 53505
قوة الشد	9.30 MPa	1348.85 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	490 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	62 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	29.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	49 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.