ELASTOSIL® R plus 4110/60

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، مقذوفات HTV، فنية، معالجة البلاستيك والمطاط، مقذوفات، ملامسة للأغذية، معالجة البلاستيك والمطاط، أجزاء مقذوفة؛ ملامسة لمياه الصنبور ومياه الصرف الصحي، معالجة البلاستيك والمطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة مقبول لملامسة الأغذية غرض عام	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية مظاهر صمامات/أجزاء الصمام	- - -	- - -
طريقة المعالجة	بثق بثق المظهر	- -	- -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	60	-	DIN 53505
قوة الشد	10.5 MPa	1522.9 psi	DIN 53504
استطالة الشد عند الكسر	790 %	-	DIN 53504
مجموعة الضغط	11 %	-	DIN ISO 815-B
قوة التمزق	40.0 kN/m	-	ASTM D624B
مرونة الارتداد	55 %	-	DIN 53512

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.