ELASTOSIL® RT 713

المصنع	Wacker Chemie AG	**الفئة**	Silicone
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط السيليكون، RTV-2 الربط والختم، المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب الربط والختم، الطاقات المتجددة أجهزة التحكم الكهربائية/حماية المستشعرات، الإلكترونيات أجهزة التحكم الكهربائية/ حماية المستشعرات، السيارات والنقل أجهزة التحكم الإلكترونية، الصناعة الكهربائية أجهزة التحكم الإلكترونية، السيارات والنقل أجهزة التحكم الإلكترونية، الإلكترونيات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة ربط مانعات التسرب	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	رمادي	-	-
الكثافة	0.750 g/cm³ 0.750 g/cm³	- - -	- ISO 2781 DIN 53479
اللزوجة			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	-
	80 Pa·s	-	-
	80 Pa·s	-	ISO 3219
صلابة شور	23	-	ISO 868
قوة الشد	1.50 MPa	217.56 psi	ISO 37
استطالة الشد عند الكسر	350 %	-	ISO 37
قوة التمزق	7.00 kN/m	-	ASTM D624B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.