TYMAX® GT7058

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	EMA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake GT7058 عبارة عن بوليمر أكريلات معدل أنهيدريد مصمم لبثق الأغشية المنفوخة ولا يحتوي على إضافات انزلاقية أو مضادة للالتصاق. تم تصميم هذا الراتينج ليعمل كطبقة ربط مبثوقة بشكل مشترك في تطبيقات الأغشية متعددة الطبقات. تم تصميم Westlake GT7058 لربط البولي إيثيلين بالراتنجات التي تتميز عادةً بخصائص ربط ضعيفة مثل البولي أميد وEVOH.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم متعدد الطبقات التعبئة والتغليف طبقة ربط	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.943 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.7 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى ميثيل أكريليت	24.0 %wt	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	74.0 C°	165.2 F°	ASTM D3418
ذروة درجة حرارة التبلور (DSC)	43.0 C°	109.4 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.