TYMAX® GT1057

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	LDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake GT1057 عبارة عن بوليمر أكريلات معدل أنهيدريد مصمم لبثق الأغشية المنفوخة ولا يحتوي على مواد مضافة مانعة للانزلاق أو التكتل. تم تصميم هذا الراتينج ليعمل كطبقة ربط مبثوقة بشكل مشترك في تطبيقات الأغشية متعددة الطبقات. تم تصميم Westlake GT1057 لربط البولي إيثيلين بالراتنجات التي عادة ما تكون لها خصائص ربط ضعيفة مثل البولي أميد و EVOH.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	فيلم التعبئة والتغليف طبقة ربط	- - -	- - -
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ البثق المشترك بثق الأفلام	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.917 g/cm³	-	ASTM D4883
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.5 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	87.0 C°	188.6 F°	ASTM D3418
ذروة درجة حرارة الانصهار	106 C°	222.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.