Westlake MDPE EB171

المصنع	Westlake Plastics Company	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Westlake EB171 عبارة عن راتنج MDPE مقترح للاستخدام في تطبيقات التعبئة والتغليف المتقلصة. تتميز هذه المادة بتقلص جيد في TD، وخصائص بصرية جيدة، وقابلية تشغيل ومتانة ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة قابل للتشغيل الآلي بصريات	- - -	- - -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	33 µm	1.3 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	338 MPa	49022.84 psi	-
	448 MPa	64977.02 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	26.2 MPa	3800.0 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	800 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	193-210 C°	379.4 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.